



TEKNA

THE NATURE
OF THE SHAPE

Il carattere della forma / Le caractère de la forme

THINK ABOUT WHAT YOU ARE & DRAW IT ON YOUR DOOR.


Pensate a ciò che siete e disegnatelo sulla vostra porta. / Pensez à ce que vous êtes et dessinez-le sur votre porte.



SCORREVOLE A SCOMPARSA

TEKNA DISAPPEARING SLIDING DOOR


Porta scorrevole a scomparsa /
Porte coulissante à galandage



Tekna disappearing sliding door is a system designed to divide the space without limits. The handle profiles are taken care of in every detail to ensure efficiency, ease of use and pleasure.

Tekna scorrevole a scomparsa è un sistema concepito per suddividere gli spazi senza limitarli. I profili/maniglia sono curati nei minimi dettagli per garantire efficienza, facilità e piacevolezza di utilizzo.

Tekna porte coulissante avec système conçu pour diviser l'espace sans le restreindre. Les profils/poignées sont soignés dans les moindres détails afin de garantir l'efficacité, la facilité et le plaisir d'utilisation.



Dimensions on demand. The doors can be customized with a maximum width of 1250 mm and a maximum height of 2800 mm. Glass thickness 10 mm (tempered monolithic or tempered stratified).

Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1250 mm, in altezza fino a un massimo di 2800 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Dimensions personnalisées. Les portes sont personnalisables en largeur jusqu'à 1250 mm, et en hauteur jusqu'à 2800 mm. Épaisseur du verre 10 mm (monolithique trempé ou feuilleté trempé).



Double disappearing dragging door, frosted lime stratified glass; Xilo frame and profiles in white lacquered finish

Doppia porta scorrevole a scomparsa a trascinamento, vetro stratificato lime satinato; stipite Xilo e profili verniciati neve

Double porte coulissante télescopique à galandage, verre feuilleté citron vert dépoli; cadre Xilo et profilés en finition blanc laqué



Double disappearing sliding door on Isy frame, grey blue lacquered stratified glass; frame and profiles in titanium anodized finish

Doppia porta scorrevole a scomparsa su stipite Isy, vetro stratificato blu abissi; stipite e profili anodizzati titanio

Double porte coulissante à galandage sur cadre Isy, verre feuilleté laqué bleu abysses; cadre et profilés en finition titane anodisé



1

162 Henry glass

- 1 Tekna profile and Isy frame doorstop section
- 2 Profile on traditional frame
- 3 Tekna profile and Fly frame

- 1 Sezione profilo Tekna e battuta stipite Isy
- 2 Profilo su stipite tradizionale
- 3 Profilo Tekna e stipite Fly

- 1 Section du profil Tekna et butée sur cadre Isy
- 2 Profil sur cadre traditionnelle
- 3 Profil Tekna et cadre Fly



2

3

DETAILS OF TEKNA DISAPPEARING SLIDING DOOR


TEKNA porta scorrevole a scomparsa dettagli / Détails de porte coulissante à galandage TEKNA

Henry glass 163

SCORREVOLE ESTERNO MURO CLASSIC

TEKNA EXTERNAL WALL SLIDING DOOR CLASSIC


Porta scorrevole esterno muro Classic /
Porte coulissante devant cloison Classic



Tekna external wall sliding door, thanks to a wide range of handle profiles and pelmets finishes, allows to integrate harmoniously with the furniture and fits the environment in a perfect combination of matter and colour.

Tekna scorrevole esterno muro, grazie alla vasta gamma di finiture per profili/maniglia e mantovane, consente di integrarsi con armonia agli arredi assecondando gli ambienti in un perfetto abbinamento materico e cromatico.

Tekna, porte coulissante devant cloison, grâce à la large gamme de finitions des profilés/poignées et cache-rail, permet une intégration harmonieuse avec le mobilier pour mettre en valeur les espaces dans un assortiment parfait de matière et de couleurs.



Dimensions on demand. The doors can be customized with a maximum width of 1260 mm and a maximum height of 2800 mm. Glass thickness 10 mm (tempered monolithic or tempered stratified).

Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1260 mm, in altezza fino a un massimo di 2800 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Dimensions personnalisées. Les portes sont personnalisables en largeur jusqu'à 1260 mm, et en hauteur jusqu'à 2800 mm. Épaisseur du verre 10 mm (monolithique trempé ou feuilleté trempé).

IN A DOOR THERE IS MUCH MORE

In una porta c'è molto di più. / Une porte, et bien plus encore.

External wall sliding door without frame, cream and bronze mirror lacquered stratified glass; pelmet and profiles in titanium anodized finish

Porta scorrevole esterno muro senza stipite, vetro stratificato laccato crema e specchio bronzo; mantovana e profili anodizzati titanio

Porte coulissante devant cloison sans cadre, verre feuilleté laqué crème et miroir bronze; cache-rail et profilés en finition titane anodisé





168 Henry glass

Henry glass 169

SPACE FOR STYLE.

Spazio allo stile. / Faites de la place au style.

External wall sliding door without frame, clear grey stratified glass;
pelmet and profiles in black anodized finish

Porta scorrevole esterno muro senza stipite, vetro stratificato grafite
trasparente; mantovana e profili anodizzati neri

Porte coulissante devant cloison sans cadre, verre feuilleté graphite
transparent; cache-rail et profilés en finition noir anodisé





172 Henry glass



External wall sliding door without frame, frosted grey stratified glass; pelmet and profiles in black anodized finish

Porta scorrevole esterno muro senza stipite, vetro stratificato grafite satinato; mantovana e profili anodizzati neri


Porte coulissante devant cloison sans cadre, verre feuilleté graphite dépoli; cache-rail et profilés en finition noir anodisé

Henry glass 173



1

174 Henry glass



- 1 Sliding system for ceiling fixing
- 2 Detail of glass superimposition
- 3 Pelmet and profiles match

- 1 Sistema di scorrimento con attacco a soffitto
- 2 Particolare sovrapposizione dei vetri
- 3 Mantovana e profili in tinta

- 1 Système coulissant pour fixation plafond
- 2 Détail de verres superposées
- 3 Cache-rail et profil assorti

3

DETAILS OF TEKNA EXTERNAL WALL SLIDING DOOR CLASSIC

TEKNA porta scorrevole esterno muro Classic dettagli / Détails de porte coulissante devant cloison Classic TEKNA

Henry glass 175

SPECIFICS & TECHNICAL NOTES

Specifiche e note tecniche / Spécifications et indications techniques

CATALOGUE VITRA, NEW SINEA E TEKNA
Henry glass Tuttovetro doors are made of tempered unbreakable glass or tempered stratified one (10 mm thick) clear, frosted, coloured frosted, lacquered glass or mirror.
The profiles and accessories with anodized finish are treated with electrochemical anodization process to get an interesting palette of colours (silver, titanium, mocha, black), making them virtually inert to external agents.
The pull handles HG600, HG1250 and HG1600 is made in stainless steel.

The knobs and the round handle are made in aluminium (different finishes) or in stainless steel.
The pull handles HG300 and HG400 are made completely of stainless steel combined with a handle in different finishes.

The pull handles in lacquered glass or mirror are made of stratified tempered glass with steel connections.

The profiles and accessories with a lacquered finishing, are painted with epossidic powders.
The plastic elements are made of high-resistance nylon.

Magnetic lock, specific for swing doors, is made in anodized aluminium. It is just applied on the door with the standard interior system tested and is available in three versions, also with double door strike:

- only lever handle
- cylinder with key
- cylinder with turnsnib and emergency release

Patch types A1 with locking system without lever handle, specific for double opening and sliding doors, is available in three versions, also with double door strike:

- cylinder with key;
- cylinder with turnsnib and key;
- cylinder with turnsnib and emergency release.

Lever handle is always interchangeable on standard Italian patch. Current models are Life by Henry glass, Venere by Olivari, Time by Olivari and Robotre by Colombo.

A little bolt, which can also be applied later (it is not necessary to pierce the glass), can block the opening of the swing or double opening door.

All Tuttovetro doors can be installed on standard doorjambs or supply with Henry glass frame in the following four collection:
- Fly doorjambs realized in wooden listel or mdf covered with aluminium;

- Xilo doorjambs are made of fir plywood with Mdf architraves in mat lacquered finishes or brushed ash lacquered ones.

- Isy doorjambs (for swing and disappearing sliding doors) in aluminium with a various range of anodized finishes or lacquered with epossidic powders.

- Plain doorjambs (for swing doors), realized in aluminium coated with two-components epossidic varnish, replace standard frames and are able to adapt to the walls and the plasterboard walls of different thickness; including doorstop's gaskets.

Absolute and Vision on-sight sliding systems for external wall sliding doors, realized in stainless steel, are suitable for opening without frame.

Mirrored doors (included doors with mirrored decorations) can be realized with a maximum width of 1200 mm and a maximum height of 2800 mm.

Tempered mirrored doors can result not perfectly plane; therefore a light image deformation account as normal.

Every piece is custom-made by the customer requirement; the dimensions shown in the pages of doors presentation refer to the maximum and minimum sizes of the door; the weight of a door is about 27 kg/m².

The dimensions given in the doors' introductory pages refer to the maximum finished door sizes.

The Vitra, New Sinea and Tekna disappearing sliding door is arranged to adapt to the Scrigno® Essential and Synthesis Eclisse. For special requirements or to verify the adaptability to other models of metal boxes on the market, please contact the company directly.

- cilindro con chiave;

- cilindro con nottolino e chiave;

- cilindro con nottolino e sblocco di sicurezza.

Henry glass uses an high-quality material and about the testing of the products Henry glass has respected the parameters according to the law.

Henry glass, according to a better development of the product, reserves the right to introduce changes on the accessories and technical characteristics at any time and without notice. For reasons connected to the printing, the colours on the images of the catalogue can be different from the real ones and they are offered as guidance only.

Tutte le tipologie di porte tuttovetro possono essere installate su stipiti standard oppure fornite abbinate agli stipiti Henry glass che si suddividono in quattro collezioni:

- stipiti Fly realizzati in legno lamellare o mdf rivestiti in alluminio;
- stipiti Xilo realizzati in listellare di abete con coprifili in mdf laccato opaco o impiallacciato

I profili e gli accessori con finitura anodizzata sono trattati con processo di anodizzazione eletrochimica per ottenere un'interessante palette cromatica (argento, titanio, moka, nero) rendendoli pressoché inerti agli agenti esterni.

I maniglioni tondi e quadri HG600, HG1250 e HG1600 sono realizzati in acciaio.

I pomelli e l'anello sono realizzati in alluminio anodizzato (varie finiture) oppure in acciaio.

I maniglioni HG300 e HG400 sono completamente realizzati in acciaio abbinato ad un'impugnatura in diverse finiture.

I maniglioni in vetro laccato o a specchio sono realizzati in vetro temperato e stratificato con attacchi in acciaio.

I profili e gli accessori laccati sono verniciati a polveri epossidiche.

Gli elementi realizzati in materiale plastico sono in nylon ad alta resistenza.

La serratura magnetica per la chiusura della porta a battente è realizzata in alluminio anodizzato. Fornita già assemblata all'anta e completa di meccanismo interno standard collaudato e di grande affidabilità viene proposta in tre versioni, anche con controcattella per anta doppia:

- solo maniglia;

- cilindro con chiave;

- cilindro con nottolino e sblocco di sicurezza.

Il carter A1 per la chiusura delle porte a ventola e scorrevoli ha il sistema di chiusura disponibile in tre versioni, anche con controcattella per anta doppia:

- cilindro con chiave;

- cilindro con nottolino e chiave;

- cilindro con nottolino e sblocco di sicurezza.

La maniglia è sempre intercambiabile su quadro italiano standard. Di serie sono previste le maniglie modello Life by Henry glass, Venere di Olivari, Time di Olivari e Robotre di Colombo.

Se si desidera bloccare l'apertura dell'anta a battente è disponibile un piccolo catenaccio inseribile anche in un secondo momento in quanto non è necessario forare il vetro.

Tutte le tipologie di porte tuttovetro possono essere installate su stipiti standard oppure fornite abbinati agli stipiti Henry glass che si suddividono in quattro collezioni:

- stipiti Fly realizzati in legno lamellare o mdf rivestiti in alluminio;
- stipiti Xilo realizzati in listellare di abete con coprifili in mdf laccato opaco o impiallacciato

frassino spazzolato laccato opaco;

- stipiti Isy (solo per porte a battente e scorrevoli a scomparsa) realizzati in alluminio anodizzato varie finiture o verniciato a polveri epossidiche.

- stipiti Plain a filo muro (solo per porte a battente) realizzati in alluminio pre-vernicato con vernice epossidica bicomponente, sostituendo l'imbotte-stipite e sono in grado di adattarsi a muri e pareti in cartongesso di spessore diverso; comprensivi di garnizioni di battuta.

Gli scorrimenti a vista Absolute e Vision per porte scorrevoli esterno muro, realizzati in acciaio sono adatti per forni senza stipiti.

Le porte a specchio (comprese quelle con decori specchiati) possono essere realizzate con una larghezza massima di 1200 mm e un'altezza massima di 2800 mm.

Le porte a specchio, essendo temperate, possono risultare non perfettamente planari; pertanto una leggera deformazione dell'immagine specchiata deve considerarsi normale.

Ogni pezzo è realizzato su misura richiesta dal cliente; le dimensioni indicate nelle pagine di presentazione delle porte si riferiscono alle dimensioni massime e minime dell'anta finita. Il peso delle ante è di circa 27 kg/m².

La porta scorrevole a scomparsa linea Vitra, New Sinea e Tekna può essere predisposta per adattarsi al cassonetto Scrigno® Essential o Eclisse Syntesis. Per esigenze particolari o per verificare l'adattabilità ad altri modelli di cassonetti presenti sul mercato contattare direttamente l'azienda.

I materiali utilizzati sono tutti di prima scelta e, per quanto riguarda il collaudo dei prodotti, l'azienda si è avvalsa dei criteri previsti dalle normative in materia.

Henry glass, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti ed accessori si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri modelli.

Per motivi legati alla stampa i colori riprodotti in questo catalogo possono differire dai colori reali dei manufatti; quindi i colori riprodotti nel catalogo sono indicativi.

CATALOGUE VITRA, NEW SINEA ET TEKNA
Les portes « Tuttovetro » Henry glass sont réalisées en verre de sécurité trempé ou feuilleté trempé de 10 mm d'épaisseur transparent, coloré, dépoli,

dépoli coloré, laqué ou à miroir.

Les profils et les accessoires avec finition anodisée sont traités selon un processus électrochimique d'anodisation permettant d'obtenir une intéressante palette de couleurs (argent, titane, moka, noir) les rendant pratiquement inertes face aux agents extérieurs.

Les poignées rondes et carrées HG600, HG1250 et HG1600 sont en acier.

Les boutons et l'anneau sont fabriqués en aluminium anodisé (différentes finitions) ou en acier.

Les poignées HG300 et HG400 sont entièrement en acier avec élément de préhension disponible en différentes finitions.

Les poignées en verre laqué ou à miroir sont réalisées en verre trempé et feuilleté avec fixations en acier.

Les profilés et accessoires laqués sont peints avec de la peinture en poudre époxydique.

Les éléments en plastique sont en nylon haute résistance.

La serrure magnétique de fermeture de la porte battante est en aluminium anodisé. Elle est fornita déjà montata sul vantail et avec meccanismo interno standard testé haute fiabilità. Tre versioni sono disponibili, également avec gâche pour porte double:

- poignée uniquement

- cylindre à clé

- cylindre à loquet et déblocage de sécurité.

Le carter A1 pour la fermeture delle porte va-ettentive e coulissantes dispone d'un système de fermeture disponibile in tre versioni, également avec gâche pour porte double:

- cylindre à clé

- cylindre à loquet et clé

- cylindre à loquet et déblocage de sécurité.

La poignée est toujours interchangeabile sur cadre standard italiano. Les poignées modèle Life by Henry glass, Venere di Olivari, Time di Olivari e Robotre di Colombo sono prévues de série.

Pour bloquer l'ouverture de la porte battante, un petit système de serrure avec pêne à crochét peut être installé également ultérieurement, dans la mesure où l'installation ne nécessite pas de percer le verre.

Tous les types de portes « Tuttovetro » peuvent être installées sur cadres standards ou fournies en combinaison avec les huisseries Henry glass, divisées en 4 collections :
- cadres Fly réalisées en bois laminé ou mdf avec

revêtement aluminium
- cadres Xilo réalisées en bois de sapin lamellé avec chambranles en mdf laqué mat ou placage en frêne brossé laqué mat

- cadres Isy (uniquement pour les portes battantes et coulissantes à galandage) en aluminium à finitions variées ou peintes avec poudre époxydique

- cadres Plain encastrées (uniquement pour les portes battantes) réalisées en aluminium pré-peintes avec peinture époxydique bi-composants, en remplacement de huisseries et capables de s'adapter aux murs et parois en placoplâtre de diverses épaisseurs; avec garnitures de butée incluses.

Les systèmes de coulissemens à vue Absolute et Vision, réalisés en acier, pour portes coulissantes externes au mur, sont adaptés aux trous sans cadre.

Les portes à miroir (y compris celles à décos) peuvent être réalisées dans une largeur maximum di 1200 mm e una altezza massima di 2800 mm.

Les portes à miroir, dans la mesure où elles sont trempées, peuvent ne pas être parfaitement planes; par conséquent, une légère déformation de l'image riflettiva doit être considérée come normale.

Chaque élément est réalisé sur mesure pour le client ; les dimensions indiquées sur les pages de présentation des portes se réfèrent aux dimensions maximum et minimum de la porte finie. Le poids des portes est d'environ 27 kg/m².

La porte coulissante à galandage des lignes Vitra, New Sinea et Tekna peut être conçue pour s'adapter au caisson Scrigno® Essential ou Eclisse Syntesis. Pour les besoins particuliers ou pour vérifier la capacité d'adaptation à d'autres modèles de caissons présents sur le marché, merci de bien vouloir contacter directement la société.

Les matériaux utilisés sont tous de premier choix et les produits sont testés en appliquant les critères prescrits par les normes en vigueur.

Henry glass, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits et d'accessoires se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux caractéristiques techniques ou esthétiques de ses propres modèles.

Pour des raisons liées à l'impression, les couleurs reproduites dans ce catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits. Par conséquent, les couleurs figurant dans le catalogue sont fournies à pur titre indicatif.

CATALOGUE ADELA

The doors are made with panels in hollow-core structure, 50 mm thick for swing doors, 40 mm thick for disappearing sliding doors, realized with a perimeter frame in solid wood and high-density honeycomb interior, finished with two 5 mm MDF sheets.

The door panels with brushed ash finish, are realized with a veneered ash panel and finally lacquered with polyurethane varnish. On request the raw panels are supplied already treated with white high-coverage polyurethane primer.

Adela swing doors can be supplied with Henry glass frame in the following four collection:
- Xilo doorjambs are made of fir ply wood with Mdf architraves;
- Plain flush-wall doorjambs realized in aluminium coated with two-components epossidic varnish, replace standard frames and are able to adapt to the walls and the plasterboard walls of different thickness; including doorstop's gaskets.

Adela disappearing sliding doors are arranged to adapt to the Scrigno® Essential (not provided by Henry glass) or supplied with Xilo frame, made of made of fir ply wood with Mdf architraves.

The hinges of the swing door, adjustable on three-dimensionals and completely concealed, are available in two finishes: nickel-plate or white for Plain frame; only nickel-plate finish for Xilo frame.

The standard magnetic lock for the swing door, provides the hole for the handle and may be optionally implemented with the key or the turnsnib/privacy even at a later time. For the handle, it is proposed the Life lever handle with exclusive design Henry glass even though the handles are always interchangeable and customer choice.

The pull handles in lacquered glass or mirror are made of stratified tempered glass with steel connections.

Recess retractable knob (with function push-pull) only for swing doors on the Plain frame: size 30 x 30 mm, made of zinc alloy with satin chrome finish.

In the double swing doors it is provided a bolt to close.

The closing round handle of the disappearing sliding doors, aluminum finish, can be simple or proposed with lock and emergency release.

The inserts in tempered glass 5 mm thick, are made

from a single strip of fixed size H 200 mm; the width of the band will be equal to the width of the door. The inserts can be lacquered or mirror, or they can be customized by a mirrored decoration. They are not allowed patterns or colors different on the two faces of the door.
In the same door it is not possible to match the insert and the glass pull handle.

Every piece is custom-made by the customer requirement; the dimensions shown in the pages of doors presentation refer to the maximum and minimum sizes of the door; the weight of a door is about 10 kg/m².

Henry glass uses an high-quality material and about the testing of the products Henry glass has respected the parameters according to the law. Henry glass, according to a better development of the product, reserves the right to introduce changes on the accessories and technical characteristics at any time and without notice. For reasons connected to the printing, the colours on the images of the catalogue can be different from the real ones and they are offered as guidance only.

CATALOGO ADELA

Le porte sono realizzate con pannelli a struttura tamburata spessore totale 50 mm per le battenti, spessore 40 mm per le scomparso, realizzati con un telaio perimetrale in legno massello e alveolare ad alta densità all'interno, finito con 2 fogli di MDF di 5 mm di spessore.

I pannelli/porte realizzati con finitura frassino spazzolato sono costituiti da un pannello impiallacciato in frassino e poi laccato con vernice poliuretanica.

I pannelli grezzi a richiesta vengono forniti già trattati con fondo poliuretanico ad alta copertura colore bianco.

Le porte a battente linea Adela sono sempre fornite in abbinamento agli stipiti Henry glass:

- stipiti Xilo realizzati in listellare di abete con coprifili in mdf;
- stipiti Plain a filo muro realizzati in alluminio pre-vernicato con vernice epossidica bicomponente, sostituiscono l'imbotte-stipite e sono in grado di adattarsi a muri e pareti in cartongesso di spessore diverso; comprensivi di guarnizioni di battuta.

Le porte scorrevoli a scomparsa linea Adela possono essere abbinate al cassetto filo muro Scrigno® Essential (non fornito da Henry glass) oppure fornite con lo stipite Xilo realizzato in listellare di abete con coprifili in mdf.

Le cerniere della porta a battente, completamente a scomparsa e regolabili su tre assi, sono disponibili in due finiture: nichelata o bianca nel caso di stipite Plain; solo finitura nichelata nel caso di stipite Xilo.

La serratura magnetica di serie per la porta a battente prevede il foro per la maniglia e può essere eventualmente implementata con chiave o nottolino/privacy anche in un secondo momento. A livello di maniglia viene proposta la maniglia Life con design esclusivo Henry glass anche se le maniglie sono sempre intercambiabili e a scelta del cliente.

I maniglioni in vetro laccato o a specchio sono realizzati in vetro temperato e stratificato con attacchi in acciaio.
Pomolo a incasso retrattile (con funzione push-pull) per sole porte a battente su stipite Plain: dimensioni 30 x 30 mm, realizzato in zama con finitura cromo satinata.
Nelle ante a battente doppie è prevista la chiusura con catenaccio.

L'anello di chiusura della porta scorrevole a scomparsa, in finitura alluminio, può essere semplice o predisposto con nottolino e sblocco di sicurezza.

Gli inserti in vetro temperato da 5 mm di spessore sono costituiti da un'unica fascia di dimensioni fisse H 200 mm; la larghezza della fascia sarà uguale alla larghezza dell'anta.

Gli inserti possono essere laccati in tinta unita o a specchio, oppure possono essere personalizzati da un decoro specchiatto. Non sono consentiti modelli o colori diversi sulle due facce della porta.

Su una stessa porta non è possibile inserire inserto in vetro e maniglione in vetro.

Ogni pezzo è realizzato su misura richiesta dal cliente; le dimensioni indicate nelle pagine di presentazione delle porte si riferiscono alle dimensioni massime e minime dell'anta finita. Il peso delle ante è di circa 10 kg/m².

I materiali utilizzati sono tutti di prima scelta e, per quanto riguarda il collaudo dei prodotti, l'azienda si è avvalsa dei criteri previsti dalle normative in materia. Henry glass, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti ed accessori si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri modelli.

Per motivi legati alla stampa i colori riprodotti in questo catalogo possono differire dai colori reali dei manufatti.

Le porte scorrevoli a scomparsa linea Adela possono essere abbinate al cassetto filo muro Scrigno® Essential (non fornito da Henry glass)

oppure fornite con lo stipite Xilo realizzato in listellare di abete con coprifili in mdf.

The inserts in tempered glass 5 mm thick, are made

CATALOGUE ADELA

Les portes sont réalisées en panneaux avec structure à âme creuse avec une épaisseur totale 50 mm pour les portes battantes et 40 mm pour celles à galandage, avec application d'un cadre de contour en bois massif et alvéolaire haute densité interne, et finitions avec application de 2 feuilles de MDF de 5 mm d'épaisseur.

Les panneaux/portes réalisés avec finitions en frêne brossé sont composés d'un panneau plaqué en frêne peint avec peinture polyuréthane. Les panneaux bruts sur demande sont livrés déjà traités avec couche de polyuréthane haute couverture de couleur blanche.

Les portes battantes de la ligne Adela sont toujours livrées en combinaison avec les huisseries Henry glass:

- cadre Xilo en bois de sapin lamellé avec chambranles en Mdf
- cadre Plain encastrées réalisées en aluminium pré-peints avec peinture époxydique bicomposants, en remplacement de l'intrados-huisseries, et capables de s'adapter aux murs et parois en placoplâtre de diverses épaisseurs, avec garnitures de butée incluses.

Les portes coulissantes à galandage de la ligne Adela peuvent être associées au caisson encastré Scrigno® Essential (non fourni par Henry glass) ou aux cadres Xilo en bois de sapin lamellé avec chambranles en mdf.

Les charnières de la porte battante, entièrement dissimulées et réglables sur trois axes, sont disponibles en deux finitions: nickel ou blanc en cas de cadre Plain, nickel uniquement en cas de cadre Xilo.

Le serrure magnétique de série pour porte battante prévoit le trou pour la poignée avec possibilité d'installer une clé ou un loquet/cache ultérieurement. Pour la poignée, le modèle Life est proposé avec son design exclusif Henry glass, sachant que les poignées sont toujours interchangeables et choisies par le client.

Les poignées en verre laqué ou à miroir sont réalisées en verre trempé et feuilleté avec fixations en acier.

Bouton encastrée rétractable (le rôle de push-pull), pour portes battantes uniquement sur cadre Plain: dimensions 30x30 mm finition chrome satiné en zamak.

Pour les doubles portes battantes, une serrure à pêne à crochet est prévue.

L'anneau de fermeture de la porte coulissante à

galandage, avec finitions aluminium, peut être simple ou disposer d'un loquet avec système de déblocage de sécurité.

Les insérés éléments en verre trempé 5 mm d'épaisseur sont constitués d'une seule bande de dimensions fixes H 200 mm. La largeur de la bande sera identique à la largeur de la porte.

Ces éléments peuvent être laqués unis ou à miroir, ou encore personnalisés avec décorations miroirs. Les portes ne permettent pas l'utilisation de couleurs et modèles différents pour l'un et l'autre côté. Une même porte ne peut pas disposer à la fois d'un élément décoratif en verre et d'une poignée en verre.

Chaque élément est réalisé sur mesure pour le client. Les dimensions indiquées sur les pages de présentation des portes se réfèrent aux dimensions maximum et minimum de la porte finie. Le poids des portes est d'environ 10 kg/m².

Les matériaux utilisés sont tous de premier choix et les produits sont testés en appliquant les critères prescrits par les normes en vigueur.

Henry glass, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits et d'accessoires se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux caractéristiques techniques ou esthétiques de ses propres modèles. Pour des raisons liées à l'impression, les couleurs figurant dans ce catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits.

Henry glass®

Concept & Art Direction: Accent Barbiero s.r.l - PD
CGI & postproduction: Accent Barbiero s.r.l - PD
Communication design: Accent Barbiero s.r.l - PD
Pre-press: Accent Barbiero s.r.l - PD
www.accentbarbiero.it

via Portobuffolè, 46 A/B
31040 Mansuè (TV) Italy
tel. +39 0422 209411
fax +39 0422 209494
www.henryglass.it
info@henryglass.it

Coordination: Ufficio Marketing Henry glass
Images Henry glass archive: pp. 17 - 19 - 55 - 57 - 73 - 89 - 91 - 93
101 - 103 - 125 127 177 - 169 - 227 - 229 - 223 - 225 - 231 - 245
Cristiano Bonesso, ImagineCG-Architectural Visualization

Photo: Silvia Zago

Print: Ciesse PD

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualunque forma senza autorizzazione di Henry glass srl.

All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission from Henry glass srl.

I prodotti rappresentati in questo catalogo si riferiscono al momento della pubblicazione. Henry glass srl si riserva il diritto di variare colori, misure, materiali e disegni e di eliminare qualsiasi articolo ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche senza preavviso.

The products depicted in this catalogue are true to specifications at the time of publication. Henry glass srl reserves the right to any given changes as to materials or finishes without advance notification.

The presentation and materials shown provide only a point of reference.

Henry glass®

via Portobuffolè, 46 A/B
31040 Mansuè (TV) Italy
tel. +39 0422 209411
fax +39 0422 209494
www.henryglass.it
info@henryglass.it

